BITUMSEAL

Mastic d'étanchéité bitumineux tous usages

Axter, votre partenaire étanchéité, met à votre disposition son mastic bitumineux d'étanchéité BITUMSEAL.
C'est le produit idéal et indispensable pour tous vos travaux d'étanchéité en toiture.

" Calfeutrer, coller, étancher, réparer : BITUMSEAL "

BITUMSEAL est un mastic d'étanchéité à base de bitume élastomère.

Après séchage, il reste élastique ; son aspect final est noir et légèrement brillant. Il présente une excellente résistance aux UV et au vieillissement en général.

BITUMSEAL est un mastic qui peut s'employer sous l'eau et sur support humide, ce qui le rend encore plus polyvalent et adapté aux interventions en toiture-terrasse.

Il adhère sur la plupart des supports courants du bâtiment et rencontrés pendant les travaux d'étanchéité des toitures-terrasses, notamment béton, enduit ciment, pierre, brique, zinc, plomb, aluminium, acier, tôle, cuivre, bois, bitume, asphalte, anciennes peintures ou revêtements plastiques adhérents, PVC rigide, PVC souple…

Il est thixotrope, ne coule pas et s'emploie aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Les + BITUMSEAL

- Totalement multifonctions : coller, étancher, colmater et jointoyer
- Réparations d'urgence par temps de pluie
- Utilisation possible sous l'eau,
- Colle les membranes bitumineuses sur béton, zinc, bois, aluminium, structure en acier
- Colle tous les matériaux de construction*
- Température de service : - 30 à + 90°

DOMAINES D'EMPLOI

BITUMSEAL est particulièrement recommandé pour :

CALFEUTRER

- les fissures du gros œuvre avant pose de l'étanchéité
- les fissures sur les matériaux bitumineux, l'asphalte…

COLLER

- localement des membranes bitumineuses ou des pièces rapportées dans des endroits peu accessibles
- des relevés sur des matériaux sensibles à la flamme
- des isolants en mousse alvéolaire
- des éléments divers sur des matériaux bitumineux (carreaux sur asphalte ou sur membranes…)

ÉTANCHER

- des joints
- des jonctions entre les membranes d'étanchéité et des accessoires que l'on retrouve en toiture-terrasse tels que lanterneaux, menuiseries, pieds de garde-corps, pénétrations diverses, platines de fixation, cheminées, gaines de ventilation etc.
- pour confirmer des soudures ou des relevés

RÉPARER

- temporairement des fuites en chéneaux, des gouttières
- des éléments décollés

RÉALISER LES SOLINS

- de toute nature et leur renforcement.

MODE D'EMPLOI

- BITUMSEAL s'emploie directement à froid sur tous les matériaux propres, dégraissés et dépoussiérés. Il se pose par cordon, avec un pistolet ordinaire ou pneumatique. Après application, il est serré et lissé à l'aide d'une spatule.
- BITUMSEAL peut s'utiliser sous l'eau et sous la pluie : il convient de chasser l'eau au maximum avec l'embout plastique avant de déposer le mastic sur le support.
- L'utilisation d'un fond de joint est recommandée lorsque cela est possible pour permettre à BITUMSEAL de se déformer dans les meilleures conditions.
- BITUMSEAL sèche sans retrait et forme une peau lisse, tendue et reste flexible. Son pouvoir collant est maximum après séchage total.
  - Sec au toucher : 2 heures
  - Sec à cœur : 1 jour à 4 semaines

CONSOMMATION

- Pour collage : environ une cartouche par m²
- Pour jointoiements : environ une cartouche pour 10 ml (0,5 cm x 0,5 cm).

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 310 ml
- Carton de 25 cartouches
- Coloris : noir

La fiche technique et la fiche de sécurité sont disponibles sur www.axter.eu.

** Quelques exceptions : nous consulter*

Les renseignements et photographies sont non contractuels - Le fabricant se réserve la possibilité d'apporter sans préavis toute modification qu'il jugera utile pour l'amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences des documents de référence (DTU, normes, Avis Techniques, DTA, Cahiers des charges...). Elles sont données à titre d'exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l'élément porteur, aux isolants, à la situation géographique ou à la construction... Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93.

Siège Social, Commerce France et International - 8, avenue Félix d'Hérelle F-75016 Paris - Tél. : 33 (0)1 46 09 39 60 - Fax : 33 (0)1 46 09 39 61
Usine et Service Clients France - Rue Joseph Coste F-59552 Courchelettes - Tél. : 33 (0)3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0)3 27 93 10 21